



**SCOP
6,10**

Spitzenwert im
Schweizer Testzentrum
in Buchs

EUREKA

Luft / Wasser Wärmepumpen

10 kW | 13 kW | 15 kW | 20 kW | 35 kW




Mehr als nur effizient

- Keine Umweltbelastung durch die Verwendung eines ökologischen Kältemittels (R290)
- Hergestellt und entwickelt in Österreich
- Ausschliesslich europäische Technologiepartner
- Heizen und Warmwasserbereitung bis -25°C Luft-temperatur
- Heizen und Warmwasserbereitung bis 70°C Vorlauf-temperatur

Die hohe Effizienz der Eureka Luft/Wasser-Wärmepumpen (EU10L, EU13L, EU15L, EU20L, EU35L) basiert auf dem neu entwickelten und patentierten „3K-Prozess“ von LAMBDA Wärmepumpen. So werden bei den LAMBDA Wärmepumpen im Schnitt nur 3K als Unterschied zwischen Lufttemperatur und Verdampfungstemperatur benötigt – ein deutlich effizienteres Verhältnis, als bei anderen Wärmepumpen. Die Robustheit und die Effizienz unserer Wärmepumpen haben sich in der Praxis mehrfach bewiesen.

Der Quantensprung in der Heizungstechnik

Der Vergleich mit allen anderen Wärmepumpen mit offiziell bescheinigten Prüfwerten im akkreditierten Wärmepumpentestzentrum in Buchs (CH) zeigt den technologischen Vorsprung deutlich.



Quelle: Wärmepumpen Testzentrum Buchs - Liste der geprüften Wärmepumpen (Stand 05.2026).
<https://www.ost.ch/de/forschung-und-dienstleistungen/technik/systemtechnik/ies/wpz/pruefresultate-waermepumpen>



		EU10L	EU13L	EU15L	EU20L	
H x B x T	mm	1710x950x610	1710x950x610	1710x950x610	1772x1160x800	2320x1700x1190
Gewicht	kg	150	155	165	210	450
Kältemittel		R290	R290	R290	R290	R290
GWP		3	3	3	3	3
Füllmenge	kg	1,4	1,4	1,5	2,2	4,9
Leistungsbereich bei A2W32	kW	2–12	3–15	3–16	6–25	7–35
Schalleistungspegel nach EN12102	dB(A)	45	44	46	50	53
Energieeffizienzklasse bei Niedertemperatur (mittleres Klima)		A+++ 240 % SCOP 6,08	A+++ 224 % SCOP 5,68	A+++ 226 % SCOP 5,73	A+++ 224 % SCOP 5,68	A+++ 239 % SCOP 6,06
Energieeffizienzklasse bei Mitteltemperatur (mittleres Klima)		A+++ 179 % SCOP 4,54	A+++ 177 % SCOP 4,49	A+++ 176 % SCOP 4,47	A+++ 176 % SCOP 4,48	A+++ 179 % SCOP 4,55

EN14511		kW	COP	kW	COP	kW	COP	kW	COP	kW	COP
HEIZBETRIEB	A7W35	3,6	6,02	5,2	5,94	6,0	5,89	10,1	5,73	12,1	6,01
	A2W35	5,6	5,21	8,3	5,05	10,1	5,11	12,0	5,04	18,0	5,21
	A-7W35	9,7	3,39	13,0	3,77	14,9	3,83	20,0	3,70	32,0	3,53
	A-15W35	7,8	2,82	10,8	3,19	15,0	3,19	18,1	3,10	28,5	2,87
	A7W45	6,5	4,76	5,2	4,57	6,3	4,47	10,6	4,56	20,5	4,67
	A7W55	4,7	3,68	5,4	3,71	6,1	3,47	12,1	3,69	15,1	3,86
	A-7W55	9,4	2,42	12,4	2,59	14,8	2,71	21,0	2,62	32,0	2,59



KONTAKT

WPW AG
Sägestrasse 33
3550 Langnau im Emmental
031 333 13 55
wpw-ag.ch
service@wpw-ag.ch

